

Die mobilen Fackeln für Methangase

Alle technischen Daten gelten mit einer Toleranz von +/- 10 %.

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

DMF I

Feuerungswärmeleistung:

1,0 MW

Regelbereich Fackel:

1:4



**Mieten Sie
uns!**

DMF II

Feuerungswärmeleistung:

1,6 MW

Regelbereich Fackel:

1:5



Auslegungspunkte des jeweils installierten Gasverdichters für DMF I + DMF II
bei 500 mbar Differenzdruck 170 m³/h und bei 25 mbar Differenzdruck 400 m³/h

DMF VI

Feuerungswärmeleistung:

0,8 MW

Regelbereich Fackel:

1:4



CH₄ / CO₂

Arbeitspunkte des installierten Gasverdichters für DMF VI als Beispiel

bei 100 mbar Differenzdruck 100 m³/h und

bei 80 mbar Differenzdruck 120 m³/h



DMF V + VII

Feuerungswärmeleistung:

50 kW/100 kW

Regelbereich Fackel:

1:10 je nach Düsensatz

Auslegungspunkte des jeweils installierten Gasverdichters für DMF V + DMF VII

bei 500 mbar Differenzdruck 10 m³/h und

bei 25 mbar Differenzdruck 90 m³/h



Grundkonfiguration der Fackeln:

- Ausführung nach TA – Luft (29.X.2007), Pkt. 8.1 bb Spalte 2b
- Regelbereich für einen Vordruck von **5 bis 99 mbar_ü** mittels Bypass oder durch Ihre Anlage
- **Betrieb mit eigenem Gasverdichter möglich**
- H – 0 – F Start
- Brennraumüberwachung
- Temperaturmessungen, Druckmessungen
- Analyseanschluss: ¼“ ½“ saug- und druckseitig
- Schnellschlussventil
- Ausgabe eines potentialfreien Kontaktes bei „Störung“
- Potentialausgleich als äußerer Blitzschutz
- BHKW - Anschluss bei DMF I
- prakt. MIN/MAX FWL abhängig vom Gasverdichter

Hinweis:

- 200 m³ /h bei 50 Vol.-% CH₄ = 1 MW Feuerungswärmeleistung
- 166 m³ /h bei 60 Vol.-% CH₄ = 1 MW Feuerungswärmeleistung

Optional:

- Rohgasanalyse: CH₄, CO₂, O₂ zur Permanentmessung
- elektrische / manuelle Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessung
- Kondensatabscheider, Gasfilter

Bauseitige Maßnahmen vor Ort:

- ebene feste Standfläche von ca. 7 x 3 m
- Energieanschluss: 400 V/16 A bzw. 32 A CEE-Stecker, Erdung
- Gasanschluss: DN 80 oder DN 100, PN 10/PN 16
- Gas: ≥ 30 Vol.-% CH₄, O₂ ≤ 6 Vol.-%
H₂S ≤ 100 ppm, NH₃ ≤ 20 ppm
entwässert, rel. F. ≤ 80 % bei 20 °C
Staubgehalt ≤ 10 mg/m³ und ≤ 100 µm





Mobile Gasverdichterstation

- Fördervolumen (Beispiele):
ca. 180 m³ / h bis ca. 520 m³ / h (Druckbereich)
ca. 150 m³ / h bis ca. 520 m³ / h (Saugbereich)
- Druckbereiche:
Δp bis ca. 420 mbar (Druckbereich)
Δp bis ca. 320 mbar (Saugbereich)
- Elektrische Leistungsaufnahme:
0,8 bis 7,8 kW
- Gasanschluss DN 80, PN 10 / PN 16
- Manuelle Mengenregulierung
- ca. Abmessungen: H / B / T: 1220 x 1500 x 750 mm



Notstromaggregate

Technische Daten:	Benzin Dauerläufer	Diesel Dauerläufer	Benzin Dauerläufer
Nennspannung:	400 V/230 V	230 V	400 V/230 V
Anschlüsse:	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A	2 x 230 V/16 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A
Dauerleistung:	5,4 kVA/4,3 kW 3,1 kVA/2,8 kW	3,3 kVA/3,0 kW	10,0 kVA/ 8 kW 6,0 kVA/ 5,4 kW
Tankinhalt:	30 l Benzin	18 l Diesel	16 l Benzin
LZ bei 3/4 Last:	18 h	18 h	5 h



Permanent - Rohgasanalyse

- Photometrische (IR-) Messung von Methan (CH₄) & Kohlenstoffdioxid (CO₂)
- Paramagnetische Messung von Sauerstoff (O₂)
- Messbereiche:
CH₄: 0 - 10 Vol.-% & 0 - 80 Vol.-%
CO₂: 0 - 10 Vol.-% & 0 - 80 Vol.-%
O₂: 0 - 25 Vol.-%
- Ausgabesignal 4 - 20 mA
- Messgaspumpe
- Feinstaubfilter
- Durchflussmesser mit Nadelventil
- Ausgabe eines potentialfreien Kontaktes bei „Störung“
- ca. Abmessungen: H / B / T: 590 x 600 x 670 mm



DAS - IB GmbH,
LFG- & Biogas - Technology

Techn. Sitz: Konrad-Zuse-Ring 12,
24220 Flintbek

Kaufm. Sitz: Flintbeker Str. 55, 24113 Kiel

info@das-ib.de www.das-ib.de

Tel.: # 49/431/68 38 14

Fax: # 49/431/200 41 37

Stand VII.2018